



Primer MSP

Product

Simson Primer MSP is een transparant vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting op poreuze ondergronden.

Toepassingen

Voorbehandeling van minerale ondergronden zoals (bak)steen, beton en gasbeton.

Eigenschappen

Essentieel om een duurzame hechting te verkrijgen.

Verwerking

Ondergrond: De ondergronden dienen schoon, vast, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Vorbereiding: Verpakking goed gesloten houden tot het moment van verwerking. Primer niet vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel primer in een schoon glas, blik of verfrolbak als men binnen 30 minuten kan verwerken. Resten primer niet meer gebruiken. Primerblik direct goed afsluiten.

De beste hechting wordt bereikt, wanneer de verlijmingen of afdichtingen binnen 6 uur na droging van de primer worden gerealiseerd. Verwerk daarom niet meer primer dan binnen 6 uur volledig kan worden afgewerkt. Vermijd aanraking van de gereinigde en voorgestreeken oppervlakken, aangezien dit de hechting nadelig kan beïnvloeden. Condensvorming kan de hechting eveneens nadelig beïnvloeden. De primer niet aanbrengen bij zeer hoge luchtvochtigheid zoals bijvoorbeeld bij dichte mist.

Aanbrengen: De primer dient aangebracht te worden met een schone kwast of schone kortharige velvet-brush roller. Voorzie de hechtvlakken van primer en wel zodanig dat de primer een gesloten laag c.q. film vormt. (Hoewel de primer transparant is en niet verkleurt, kan een aangebrachte primerlaag toch zichtbaar zijn. Indien dit storend is, dient men door toepassing van afplakband te voorkomen dat de primer behalve op de hechtvlakken ook op de zichtzijde komt.) Bij zeer sterk zuigende ondergronden is eventueel, 60 tot 90 minuten na het aanbrengen van de eerste laag, een tweede behandeling nodig.

Verwerkingstemperatuur: Vanaf +5°C tot +30°C.

Droogtijd: Minimale droogtijd 60 minuten.

Verbruikindicatie: Afhankelijk van ondergrond 2 tot 4 m² per liter.

Primer MSP

Technische kenmerken

Droge stofgehalte	40%
Soortelijke massa	0,95 g/ml
Vlampunt	< 21°C
Droogtijd	60 min. (bij +20°C/RV 50%)

Kleur
transparant

Verpakking
blik 500 ml

Artikelcode
022080

Opslag en stabiliteit

Koel (tussen +5°C en +30°C) en droog bewaren. 9 maanden houdbaar na productie in ongeopende verpakking. Aangebroken verpakking is slechts beperkt houdbaar.

Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Bostik B.V.

Postbus 303
NL-5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0) 73 6 244 244
Fax: +31 (0) 73 6 244 344
E-mail: infonl@bostik.com
Internet: www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Rue Verheydenstraat 39
B-1070 Bruxelles - Brussel
Tel: +32 (0) 2 370 20 56
Fax: +32 (0) 2 332 29 01
E-mail: info@bostik.be
Internet: www.bostik.be