

QUICKFLOOR®

EUROPA'S BESTE CONSTRUCTIE- TRIPLEX

QuickFloor® is een uiterst vlakke en stabiele plaat opgebouwd uit duurzame Frans Grenen fineren. In combinatie met de goede pasvorm van de veer en groef verbinding laat QuickFloor® zich gemakkelijk en snel verwerken. In de loop van de jaren heeft deze dak- en vloerplaat zijn plaats op de Nederlandse markt bewezen. In nauwe samenwerking met de producent is het product steeds verder aan de wensen van onze klanten aangepast. Om het kwaliteitsvoordeel met andere platen te verduidelijken, heeft het de naam QuickFloor® gekregen. Voor de beste prijs-kwaliteitverhouding in constructietriplex!

SPECIFICATIES

HOUTSOORT: Pinus Pinaster (Frans grenen)

OPBOUW PLAAT: 7 fineerlagen (deklaag langsgefineerd)

OPPERVLAKTE VOORZIJD/ACHTERZIJD: II/III kwaliteit EN 635-3

GEWICHT: 550 kg/m³ +/- 20 kg

VERLIJMING: klasse 3 exterieur EN 636-3 / EN 314-2

FORMALDEHYDE KLASSE: E1 NEN-EN 13986 / NEN-EN 717-2

BRANDWERENDHEIDSKLASSE: daken: D-s2, d0. Vloeren: DFL-s1, NEN-EN 13501-1

E-MODULES: 9220 N/mm² EN 789/1058 (bij buiging evenwijdig aan oppervlakte)

TOELAATBARE BUIGSTERKTE: 23,0 N/mm² EN 789/1058 (evenwijdig aan oppervlakte)

KEURMERKEN: KOMO® Nr. 33039, CTB-X 42, BFU 100

ECO-CERTIFICAAT: PEFC 10-31-663

REGELGEVING: CE2* S 0380 – CPD-04223 /04233 Roofing & Flooring

* Andere dikten, afmetingen en afwerkingen op aanvraag.

PRODUCTOVERZICHT

- Duurzame productie
- PEFC keurmerk
- Roofing & Flooring gecertificeerd
- Stabiele en vlakke plaat
- Snelle verwerking
- Uitstekende pasvorm tand en groef

DIKTEN EN AFMETINGEN

18 mm

244 x 122 cm TG2 / 244 x 61 cm TG2 & TG4

Informeer naar de voorraad

EIGENSCHAPPEN

CONSTRUCTIEF	LICHTGEWICHT	EXTRA STERK	EXTRA STABIEL
EXTRA GLAD	10 JAAR GARANTIE	20 JAAR GARANTIE	